

NUOVO

 **MAUS**
ITALIA

MaFix 400
Equipaggiamento
idro-pneumatico portatile per
il posizionamento dei tubi
(pre-saldatura)

**Accostamento controllato
senza contaminazione**

MaFix 400

Equipaggiamento idro-pneumatico portatile per il posizionamento dei tubi (*pre-saldatura*).

La Maus Italia ha progettato e realizzato l'innovativo sistema **MaFix 400** per l'accostamento di tubi in leghe pregiate in scambiatori di calore o apparecchi destinati, per esempio, agli impianti nucleari soddisfacendo le rigide norme restrittive riguardanti l'esclusione di materiali contaminanti.

Grazie alla considerevole pressione di lavoro, il sistema **MaFix 400** ed è in grado, di accostare tubi da 16 mm (5/8") a 25 mm (1").

La funzione principale di questo sistema è il bloccaggio dei tubi nella posizione desiderata tramite un leggero accostamento al foro della piastra tubiera, garantendo un sicuro riferimento rispetto al piano piastra (a filo, incassato o sporgente), fornendo così i presupposti per una corretta operazione di saldatura orbitale TIG.


Il sistema di controllo consente di tarare la forza di adesione del tubo alla parete del foro.

Il sistema **MaFix 400** è composto da:

- centralina **PU-400** aria-acqua montata su carrello
- pistola idraulica **HF-6000** ad alta pressione porta utensile
- utensile ad anelli polimerici espandibili
- tubo idraulico di collegamento - 5 m (16,4 Ft)



Cod.	Alimentazione		Pressione massima H ₂ O		Dimensioni				Peso a secco			
	Pressione aria richiesta	Portata aria	bar	psi	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm		Kg	Lb		
MaFix 400	7 bar (100 psi) - 792 Lt/min (28 Cfm)		420	4090	850	2.8	1000	3.3	1300	4.3"	180	397



MAUS
ITALIA

MAUS ITALIA F. AGOSTINO & C. s.a.s.
SS PAULLESE KM 30
26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Tel. 0373 2370

FAX 0373 649560

e-mail: info@mausitalia.it

www.mausitalia.it