

TP30-E

Centralina idraulica Automatica Elettrica

Filtro olio

Capacità di filtraggio: 25µ
Cartuccia sostituibile



Motore elettrico TEFC

5.5Kw - 230/400V
3Ph - 50/60Hz
4 poli (1500 rpm)
B5 - IP 55

Pompa idraulica

Portata variabile:
8+40 Lt/min
2+11 US gpm



Indicatori di stato luminoso della pistola idraulica: manuale, automatico e sblocco pinze

Indicatore di stato luminoso estrazione

Manometro 350 bar (5075 psi) pressione olio in estrazione e ritorno

Indicatore di stato luminoso ritorno

Selettore modalità / rilascio pinze

Maniglia

Indicatore livello olio

La TP30-E è controllata direttamente dall'operatore con un incremento sostanziale di produttività

Modello	Pressione massima		Portata olio		Alimentazione	Alimentazione telecomando	Dimensioni			Peso		IP			
	bar	psi	Lt/min	US gpm			Vdc	Larghezza	Profondità	Altezza	Kg		Lb		
TP30-E	350	5075	8+40	2+11	5,5Kw-230/400V-50/60Hz-3Ph	24	700	27.6"	950	37.4"	1080	42.5"	360	794	30

TP30-PS

Centralina idraulica Automatica Pneumatica

Filtro olio

Capacità di filtraggio: 25µ
Cartuccia sostituibile



Motore pneumatico

4Kw
7 bar (100 psi)
4800 Lt/min (170 Cfm)



Pompa idraulica

Portata variabile:
8+40 Lt/min
2+11 US gpm



Alloggiamento interno per martinetto idraulico

Manometri 350 bar (5075 psi) pressione olio in estrazione e ritorno

Manometro dell'aria di alimentazione

Alloggiamento interno per accessori, tubi idraulici, con chiusura a chiave

Maniglia

Indicatore livello olio

La TP30-PS è controllata direttamente dall'operatore con un incremento sostanziale di produttività

Modello	Pressione massima		Portata olio		Alimentazione	Pressione aria richiesta		Dimensioni			Peso				
	bar	psi	Lt/min	US gpm		bar	psi	Larghezza	Profondità	Altezza	Kg	Lb			
TP30-PS	350	5075	8+40	2+11	4Kw - 7 bar (100psi)-4800 Lt/min (170Cfm)	7	100	770	30.3"	920	36.2"	1000	39.4"	220	485